

食品用中心温度計 testo 105



プローブの交換は簡単に行えます

testo 105 は、プローブの付け替えが可能な、中心温度計です。


<オートホールド機能>

計測終了をブザーで知らせ、かつ確定した計測値をホールドしてディスプレイに表示するので、使用者がかわることによって生じる計測結果のばらつきを防げます。

<アラーム機能>

上限値/下限値を任意に設定して、計測結果がその値を超えていた場合にブザー音で知らせます。

- バックライト付ディスプレイ
- 防水 (IP65)



- 1 標準突刺プローブ 100 mm
- 2 冷凍食品用プローブ 90 mm
- 3 ロングプローブ 200 mm



testo 105	
testo 105 食品用中心温度計 標準突刺プローブ、ボタン型電池付	
型番	0563 1051

冷凍食品用プローブセット	
testo 105 食品用中心温度計 冷凍食品用プローブ、壁掛け/ベルトホルダー、ボタン型電池付	
型番	0563 1054

testo 105 セット	
testo 105 食品用中心温度計 標準突刺プローブ、冷凍食品用プローブ、ロングプローブ、壁掛け/ベルトホルダー、ボタン型電池、アルミケース付	
型番	0563 1052



握りやすいグリップハンドル&計測中でも数値を確認できるディスプレイ

アクセサリのご案内	型番
標準突刺プローブ (単品)	0613 1051
冷凍食品用プローブ (単品)	0613 1052
ロングプローブ (単品)	0613 1053
アルミケース	0554 1051

テクニカルデータ			
センサの種類	NTC	保護等級	IP65
計測範囲	-50~+275 °C	外形寸法	145×195×38 mm
精度 ±1 digit	±0.5 °C (-20~+100 °C) ±1 °C (-50~-20.1 °C) ±計測値の1% (+100.1~+275 °C)	質量	139 g
分解能	0.1 °C		
動作温度	-20~+50 °C		
バッテリーの種類	ボタン型電池 (LR44) ×4		
バッテリー寿命	80時間		
ハウジング	ABS樹脂 (ハンドル部)		

接触式温度計の計測範囲は、センサのもつ計測範囲です。高温環境下では断熱材などで本体を保護して下さい。

温度

温度計
変換器
デジタル
保持ボタン

湿度

湿度計
変換器
デジタル
ロガ

圧力

圧力計
変換器

風速

風速計
変換器

マルチ

多機能
多項目

排ガス

燃焼炉用
ボイラ

その他

水質分析
作業環境
圧力露点
湿度空気
極性化合物
回数計