


ガス漏れ検知器 testo 317-2



ガス配管接続部などでの、ガス漏れチェックに（音響アラーム付）

わかりやすい棒グラフ表示で、ガスパイプ接続部のガス漏れをすばやくチェック。

- 電源を入れるだけで後は自動的にガス漏れをチェック
- 音響アラーム付（ガス濃度が高まると、アラーム音も大きくなります）
- 電池残量もディスプレイに表示




ガス濃度を見やすい棒グラフでディスプレイに表示

testo 317-2

testo 317-2 ガス漏れ検知器
ケース、ストラップ、乾電池付

型番 0632 3172



テクニカルデータ

	メタン(CH ₄)	プロパン(C ₃ H ₈)
計測範囲	0 ~ 20,000 ppm CH ₄	0 ~ 10,000 ppm C ₃ H ₈
ディスプレイ表示	8 セグメント グラフ	
アラーム限界値	10,000 ppm CH ₄	5,000 ppm C ₃ H ₈
応答下限値	100 ppm CH ₄	50 ppm C ₃ H ₈
応答速度 t90	約5秒	
暖気時間	60 秒	
バッテリーの種類	単4乾電池×2	
バッテリー寿命	4 時間	
動作温度	-5 ~ +45 °C	
アラーム音	85 dB (A)	

CO警報器 testo 317-3



暖房器具の設置、メンテナンス時に現場のCO濃度をチェック

testo 317-3 は、ガスヒーター等周辺のCO濃度を計測し、アラーム表示、およびアラーム音で知らせます。

- 調整時間不要で、電源を入れた後すぐに使用可能
- アラーム値の設定可能
- 現場でCOゼロ点調整可能



アラーム表示 & アラーム音でお知らせ

testo 317-3

testo 317-3 CO警報器
ケース、ヘッドホン、ストラップ、出荷検査書付

型番 0632 3173



テクニカルデータ

計測範囲	0~+1,999 ppm
分解能	1 ppm
精度	±10 ppm (0 ~ +99 ppm) 計測値の±10% (+100 ~ +499 ppm) 計測値の±20% (+500 ppm 以上)
応答速度 t90	40 秒
バッテリーの種類	単4乾電池×2
バッテリー寿命	150 時間 (アラーム音スイッチオフの場合)
動作温度	-5 ~ +45 °C

温度

温度計
変換器
特許ロフ

湿度

変換器
計器
タロガ

圧力

変換器
計器

風速

変換器
計器

マルチ

多機能

排ガス

燃焼炉用
ボイラ

その他

水分析
燃焼環境
圧縮空気
圧縮空気