

新価格 テストー 風速・風量計

マルチ環境計測器 testo 435

testo 435 の 特長

- ・風量演算機能
- ・時間・ポイント平均機能
- ・ホールド最高値最低値
- ・熱電対ソケット付
- ・背面固定マグネット付
- ・データ解析ソフト&USBケーブル付 (435-2/-4)
- ・メモリ容量: 10,000データ (435-2/-4)
- ・赤外線プリンタ (オプション)
- ・差圧センサ内蔵 (435-3/-4)
- ・各種プローブ接続可能



クリーンベンチの風速・風量計測

熱線式風速計

クリーンベンチや室内気流などの微風速計測に!

測定精度: $\pm(0.03\text{m/s} + \text{計測値の}5\%)$ の高精度!!

Testo435-1とのセット価格で

¥ 110,000-



高所の風速・風量計測

ベーン式風速計

【ベーンセンサ特徴】

気圧、空気密度、温度による影響を受けない!

計測箇所/レンジに応じて選べるプローブ径 $\phi 16\text{mm}/60\text{mm}/100\text{mm}$

Testo435-1+ $\phi 16\text{mm}$ プローブのセット価格で

¥ 135,000-






ダクトの内側や排出口での風速・風量計測

マルチ環境計測器

熱線式風速センサと
温湿度センサが1つに!
温度・湿度・風速同時計測可能!!

Testo435-1とのセット価格で

¥ 150,000-

センサ種類	熱線式	ベーン式※	マルチセンサ	
	 <p>熱線式センサ 熱線式センサは、低風速領域での高精度な計測に適しています。</p>	 <p>ベーン式センサ ベーン式センサは低風速・中風速の乱流計測に適しています。</p>	 <p>風速 温度 湿度</p>	
センサ価格	¥45,000	¥55,000～¥72,000	¥85,000	
風速	測定範囲	0～20m/s	0.6～40m/s	0～20m/s
	分解能	0.01m/s	0.1m/s	0.01m/s
	精度	±(0.03m/s+計測値の5%)	±(0.6m/s+計測値の1.5%)	±(0.03m/s+計測値の4%)
温度	測定範囲	-20～+70℃	×(動作温度:0～+60℃)	-20～+70℃
	分解能	0.1℃	0.1℃	0.1℃
	精度	±0.3℃	±0.5℃	±0.3℃
湿度	測定範囲	-	-	0～100%rh
	分解能	-	-	0.1%rh
	精度	-	-	±2%rh(2～98%rh)
センサ先端直径(mm)	φ7.5mm	φ16～100mm	φ12mm	

※ベーン式センサは種類により価格・仕様が異なります

オプション・アクセサリ

【各種プローブ】

※詳細に関しましてはお問い合わせください



IAQ マルチ CO ● — 風速 — ● ピトー 高速応答 快適度
管 表面温度 管 表面温度 温湿度 照度



卓上式赤外線プリンタ(感熱紙1ロール
乾電池付) ¥29,800 (型番:0554.0549)



アタッシュケース(小) ¥12,000 (型番:0516.0035)
アタッシュケース(大) ¥16,000 (型番:0516.0435)
※その他、アクセサリを多数ご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

販売店名



Committing to the future

株式会社 テストー

■本社 〒222-0033
横浜市港北区新横浜2-2-15 ハレアナビル7F
TEL: 045-476-2288
FAX: 045-476-2277
TEL: 045-476-2266(修理・校正)

■大阪営業所 〒530-0055
大阪市北区野崎町7-8 梅田パークビル9F
TEL: 06-6314-3180
FAX: 06-6314-3187
Web: <http://www.testo.jp>

本カタログに記載されている製品情報、仕様、価格等は予告なく変更される場合があります。