コンパクトクラス CO_2計 testo 535

印刷
ホールド/最大値/最小値
0～9,999ppm CO_2

室内の空気品質が悪く、CO_2濃度が高い（1,000ppm以上）と、疲労感や集中力不足、健康障害（シックビルディング症候群）の原因になります。
testo 535は、効率的にCO_2濃度を計測する計測器です。
卓上式赤外線プリンタで、データをその場で日付、時間とともに印刷できます。
ほこり、汚れ、衝撃からTopSafeプロテクタが本体を守ります。（オプション）

- **2チャネル式なので、長期にわたり安定した計測が可能**
- **計測データは現場でのプリントアウトが可能（プリンタ別売）**
- **校正証明書の発行が可能（オプション）**

オフィスなどの室内空気環境を監視し、卓上式赤外線プリンタで素早くデータを印刷

オフィス空調のCO_2濃度を計測

testo 535

testo 535 コンパクトクラス CO_2計
本体・プローブ一体型
乾電池、出荷検査書付

型番　0560 5350

アクセサリのご案内	型番
ベンチスタンド付TopSafeプロテクタ 汚れや衝撃から計測器を守ります	0516 0183
卓上式赤外線プリンタ 感熱紙1ロール、単3乾電池×4	0554 0549
プリンタ用スペア感熱紙（6ロール）	0554 0569
プリンタ用スペア感熱紙（6ロール） 印字後10年間保存可能	0554 0568
計測器用9V充電式バッテリ	0515 0025
ACアダプタ（100V） ※AC電源ケーブル（503020 4010）必須	0554 1143
AC電源ケーブル	503020 4010
ソフトケース	0516 0191
システムケース	0516 0201

テクニカルデータ	
センサの種類	2チャネル赤外線センサ（非分散赤外線吸収方式）
計測範囲	0～+9,999ppm
精度 ±1digit	±（50ppm±計測値の2%）〔0～+5,000ppm〕 ±（100ppm±計測値の3%）〔+5,001～+9,999ppm〕
分解能	1ppm
計測対象	空気（大気）
ディスプレイ	LCD、2ライン
材質/ハウジング	ABS 樹脂
動作温度	0～+50℃
バッテリの種類	9Vブロック型電池
バッテリ寿命	6時間
外形寸法	190×57×42mm
質量	300g
自動オフ	10分