ポケットライン照度計 testo 540

0 ～ 99,999 lx

- **センサは人の目（視感度）と同等の分光感度特性**
- **ホールド表示機能＆最大値／最小値表示機能付**

作業現場の照度チェックに

※取引証明には使用できません

testo 540

testo 540 照度計
ストラップ、ベルトホルダー、
保護キャップ、乾電池、出荷検査書付

型番　0560 0540

テクニカルデータ

照度	
計測範囲	0 ～ 99,999 lx
精度±1digit	±3 %（基準との比較）
分解能	1 lx（0 ～ 19,999 lx） 10 lx （20,000 ～ 99,999 lx）
単位	lux（lx）, Footcandle
動作温度	0 ～ +50 °C
バッテリの種類	単4乾電池×2
バッテリ寿命	200 時間 （バックライトオフの場合）
外形寸法	133×46×25 mm （保護キャップ装着時）
質量	95g（保護キャップ及び電池含む）

メモリ機能付照度計 testo 545

PC分析
印刷
ロガ機能
平均
最大/最小

職場、病院または学校などで十分な質の光、光度を得るためには、照度を計測する必要があります。testo 545を使用すれば、照度の計測・チェックが簡単に行えます。
testo 545は、計測場所リストを保存できます。また、個別に保存したデータを、ソフトウェアを使用して結合しグラフ化することができます。

- **ポイント平均・時間平均値を計算できます**
- **最高99の位置ファイルを保存できます**
- **ロガ機能を備えています（3,000計測値を保存可能）**
- **卓上式赤外線プリンタによって計測データをその場ですぐに印刷できます**

オフィス内の照度を計測

※取引証明には使用できません

testo 545

testo 545 照度計
プローブ、乾電池、出荷検査書付

型番　0560 0545

アクセサリのご案内	型番
TopSafeプロテクタ：IP65	0516 0441
ソフトケース	0516 0191
システムケース（プラスチック製）	0516 0445
卓上式赤外線プリンタ。感熱紙1ロール、単3乾電池4個付	0554 0549
プリンタ用スペア感熱紙（6ロール）	0554 0569
プリンタ用スペア感熱紙（6ロール）。印字後10年間保存可能	0554 0568
データ管理ソフトComSoft データベース、分析・グラフィックス機能、データ解析、トレンド曲線の各機能を搭載	0554 0830
RS232ケーブル データ転送時に本体をパソコンに接続（1.8m）	0409 0178

テクニカルデータ

計測範囲	0～+100,000Lux
精度 （分光応答度）	DIN EN13032-1 標準分光視感効率 V（λ）からの外れ f1 = 6%
（斜入射光特性）	f2 = 5%
分解能（切換式）	1Lux（0～+32,000Lux） 10Lux（0～+100,000Lux）
ディスプレイ	LCD、4ライン
PC接続	RS232インターフェイス
接続	固定コイル形ケーブル
メモリ	3,000データ
材質/ハウジング	ABS 樹脂
動作温度	0～+50℃
バッテリの種類	9Vブロック型電池
バッテリ寿命	50時間
外形寸法	220×68×50mm
質量	500g