

温度・湿度の計測値を表示

手軽に室内環境のモニタリングができる卓上式温湿度計がテストーから新登場

testo 623 & 622

NEW



空気が読める!

testo 623

- 温度・湿度の推移をグラフ表示
— グラフ間隔は5min、10min、1h、2h、24hで切換え
- 現在および過去の温湿度の計測値と日付・時間を表示
- 大きくて見やすいディスプレイを採用



testo 622

温度・湿度・気圧計測タイプ

testo 623 & 622

2 現在の温度と湿度を表示します。

3 温度または湿度を選ぶと表示グラフが変わります。

4 グラフ間隔の切り替えができます。

5 限界値(上限/下限)の設定ができます。

6 設定した限界値を超えると直ちにアラームLEDが点滅します。

1 **グラフ表示でわかりやすいUP!**
過去12週間の温度と湿度の計測値を見ることができます。

グラフ間隔	5min	10min	1h	2h	24h
合計表示時間	1時間	2時間	12時間	24時間	12日

7 日付と時間は常に表示されています。

本体背面には壁かけ用と据え置き用のブラケットがあります。



testo 623 — 高精度卓上式グラフィック温湿度計



品名	型番	価格(税別)
testo 623	0560 6230	¥55,000
調整用ソフトウェア	0554 6230	¥36,000

- 温度・湿度の推移をグラフ表示—過去12週間分の計測値を見ることができます。
- 現在および過去の温湿度の計測値と日付・時間を表示します。
- 大きくて見やすいディスプレイを採用。

テクニカルデータ

	温度	湿度
計測範囲	-10~+60°C	0~100%rh
精度+1 digit	±0.4°C	25°C時、±2%rh (10~90%)、±3%rh (その他の範囲)
分解能	0.1°C	0.1%rh
単位	°C, °F	%rh, td (露点), wetbulb (湿球温度)
計測頻度	20秒	
外形寸法・質量	185×105×36mm・240g (バッテリー除く)	
電源・バッテリー寿命	単3乾電池×4本・約1年	

testo 622 — 高精度卓上式温湿度・気圧計



品名	型番	価格(税別)
testo 622	0560 6220	¥63,000
調整用ソフトウェア	0554 6230	¥36,000

- 温度・湿度・気圧を高精度に計測。
- 計測値が一目でわかります。温度・湿度・気圧の計測値と日付・時間を表示します。
- 大きくて見やすいディスプレイを採用。

テクニカルデータ

	温度	湿度	気圧
計測範囲	-10~+60°C	0~100%rh	300~1,200hPa
精度+1 digit	±(0.4°C)	25°C時、±2%rh (10~90%)、±3%rh (その他の範囲)	±3hPa
分解能	0.1°C	0.1%rh	0.1hPa
単位	°C, °F	%rh, td (露点), wetbulb (湿球温度)	hPa, mbar, kPa, inHG, in H ₂ O ₂ , psi
計測頻度	10秒		
外形寸法・質量	185×105×36mm・240g (バッテリー除く)		
電源・バッテリー寿命	単3乾電池×4本・約1年		

*本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

株式会社テストー www.testo.jp

● **本社営業部/技術部サービスセンター**
〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F
TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277

● **大阪営業所**
〒530-0055 大阪市北区野崎町 7-8 梅田パークビル9F
TEL.06-6314-3180 FAX.06-6314-3187
ホームページ <http://www.testo.jp> e-mail info@testo.co.jp

お問い合わせは